

MCI 5010



MEGA 6013



MCI kan levereras med integrerad kyltork. Lätt att installera. Den integrerade teknologin minimerar antalet komponenter, på så sätt underlättas service och underhåll. En mikroprocessor övervakar kompressorns viktigaste funktioner. Motorns rotationsriktning vid uppstart, motorns och oljans temperatur. Indikerar för service. Fölfiltrering av insugsluften är standard på MCI-modellerna. Det förhindrar att smuts och damm tränger in i kompressorrummet. Fyll med RotarEnergyPlus olja vid leverans. Levereras med gummifötter. Svensk instruktionsbok.

MEGA med en genomtänkt design för att förenkla service och underhåll. Lätt att installera. Levereras körklar. Kompressorns funktioner övervakas av den elektroniska kontrollenheten, motorns och oljans temperatur, service och drifttimmar (på och avlastad tid). Indikerar för filter- och oljebytten. Justerbar eftergångstid. Fyll med RotarEnergyPlus olja vid leverans. Levereras med gummifötter. Svensk instruktionsbok.

	Tankvolym, liter	Volt/fas	KW/HP	Block	Minut-liter, FAL*	Maxtryck bar	RPM	Cylinderantal	Kompr.-steg	Ljudnivå db(A)	LxBxH, cm	Vikt, kg	Gänga	Art.nr
<b>MCI 40 - 50 SERIEN GOLVMODELL</b>														
MCI 4008	-	400/3	30/40		4 700	8	-	-	1	70	153x84x144	595	1 - 1/4"	100 105 024
MCI 4010	-	400/3	30/40		4 200	10	-	-	1	70	153x84x144	595	1 - 1/4"	100 105 025
MCI 4013	-	400/3	30/40		3 350	13	-	-	1	70	153x84x144	595	1 - 1/4"	100 105 026
MCI 5008	-	400/3	37/50		5 900	8	-	-	1	72	153x84x144	635	1 - 1/4"	100 105 027
MCI 5010	-	400/3	37/50		5 200	10	-	-	1	72	153x84x144	635	1 - 1/4"	100 105 028
MCI 5013	-	400/3	37/50		4 000	13	-	-	1	72	153x84x144	635	1 - 1/4"	100 105 029
<b>MCI 40 - 50 SERIEN GOLVMODELL MED KYLTORK</b>														
MCI 4008-ES	-	400/3	30/40		4 700	8	-	-	1	70	200x94x161	655	1 - 1/4"	100 105 124
MCI 4010-ES	-	400/3	30/40		4 200	10	-	-	1	70	200x94x161	655	1 - 1/4"	100 105 125
MCI 4013-ES	-	400/3	30/40		3 350	13	-	-	1	70	200x94x161	655	1 - 1/4"	100 105 126
MCI 5008-ES	-	400/3	37/50		5 900	8	-	-	1	72	200x94x161	695	1 - 1/4"	100 105 127
MCI 5010-ES	-	400/3	37/50		5 200	10	-	-	1	72	200x94x161	695	1 - 1/4"	100 105 128
MCI 5013-ES	-	400/3	37/50		4 000	13	-	-	1	72	200x94x161	695	1 - 1/4"	100 105 129
<b>MEGA 50 - 60 SERIEN GOLVMODELL</b>														
MEGA 5008	-	400/3	37/50		5 700	8	-	-	1	70	175x90x125	725	1 - 1/4"	100 105 014
MEGA 5010	-	400/3	37/50		5 100	10	-	-	1	70	175x90x125	725	1 - 1/4"	100 105 015
MEGA 5013	-	400/3	37/50		4 100	13	-	-	1	70	175x90x125	725	1 - 1/4"	100 105 016
MEGA 6008	-	400/3	45/60		7 200	8	-	-	1	74	175x90x125	745	1 - 1/4"	100 105 017
MEGA 6010	-	400/3	45/60		6 500	10	-	-	1	74	175x90x125	745	1 - 1/4"	100 105 018
MEGA 6013	-	400/3	45/60		5 100	13	-	-	1	74	175x90x125	745	1 - 1/4"	100 105 019

Frei avgiven luft anges vid 1 bar under maxtryck.

### TILLBENÖR MCI-SERIEN

Fölfiler insug .....160 0F0 103

Kyltorkskit .....448 450 000

GIGA

Luftmängd från 8,3 - 12,2 m³/min.



Terra

Luftmängd från 12,9 - 27,8 m³/min.



### 50 - 160 KW

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION